



Machine d'estampage et d'estampage à chaud ERUT ECO 30

2 en 1 : estampage et estampage à chaud dans une machine.

En combinant estampage et estampage à chaud dans une seule et même machine, avec l'ERUT ECO 30, UTSCH permet même aux petites entreprises de produire des plaques d'immatriculation rapidement, de manière économique et de qualité supérieure, et ce, dans un espace minimal et pour des tirages moyens.

La pression de travail réglable progressivement jusqu'à 200 bars (tout en ayant un fonctionnement silencieux) permet d'atteindre une qualité d'estampage élevée avec des temps d'estampage faibles par plaque.

ERUT ECO 30

Données techniques *

Puissance d'estampage :	300 kN
Hauteur de prise pour les outils de frappe :	env. 45 mm
Course du cylindre :	max. 50 mm
Connecteur **:	AC, 230 V, 50 Hz, 1 phase
Puissance absorbée :	2,4 kW
Dimensions :	
sans châssis	longueur : 1 030 mm, largeur : 720 mm, hauteur : 1 115 mm
avec châssis	longueur : 1 030 mm, largeur : 840 mm, hauteur : 1 750 mm
Vitesse d'estampage :	1,6 m / min
Température d'estampage :	jusqu'à 200 °C
Poids :	env. 337 kg (châssis compris)

* Sous réserve de modifications. ** Autres connecteurs sur demande.

Accessoires pour la ERUT ECO 30 :



Châssis pour la presse d'estampage ECO 30
Numéro d'article 7026547



Étagère de rangement pour les outils de frappe
Numéro d'article 7014870



Cadre d'estampage
Numéro d'article 0461010



Outils de frappe



Template pour une lingette*
Numéro d'article 7027527
* voir figure

Template pour deux lingettes
Numéro d'article 7027563

La ERUT ECO 30 vous intéresse ? Contactez-nous :

Erich Utsch AG . Marienhütte 49 . 57080 Siegen . Allemagne
Téléphone +49 (0) 271 3191-0 . Fax +49 (0) 271 3191-103 . info@utsch.com . www.utsch.com